

**La combinaison d'une conception de structure intégrée et de l'utilisation d'acier à haute résistance vous procure une paroi d'étayage mince et légère d'un classement de profondeur supérieure.**

**Disponibles avec des parois doubles de 4 pouces, ces modèles d'étayage légers vous offrent :**

- Paroi de conception étroite et légère manoeuvrable par une rétrocaveuse
- Levage par 4 ancrages pour un assemblage et un positionnement faciles et sécuritaires
- Couteau de bord d'attaque plus résistant et durable (plaque d'acier de 1/4")
- Oeillets de raidisseurs encavés robustes
- Raidisseurs disponibles en tuyaux de 5 ou 8 pouces
- Plan approuvé pour la province de Québec.



**Spécialement conçus pour :**

- L'installation, la réparation et l'entretien de services publics municipaux
- L'installation et la réparation de canalisations d'eau, d'égouts, de fibres optiques et de câbles

**Options :**

- Découpes pour installation en "T"
- Parois de bouts (modèles à 3 ou 4 côtés)
- Fabrication sur mesure selon vos spécifications


# ÉTAYAGE LÉGER EN ACIER SÉRIE PAL-4

## SPÉCIFICATIONS

Modèle #	H x L (pieds)	Dég. Tuyau (CL)	Poids Oeillets 4"	Poids Oeillets 7"	LPC*	Prof. A	Max. B	(pieds)* C
Pal 4 48D	4 x 8	24	1800	2100	2400	96	53	40
Pal 4 410D	4 x 10	24	2190	2490	2100	84	47	35
Pal 4 412D	4 x 12	24	2490	2790	1740	70	38	29
Pal 4 414D	4 x 14	24	3000	3300	1500	60	33	25
Pal 4 416D	4 x 16	24	3150	3450	1140	45	25	19
Pal 4 420D	4 x 20	24	3690	3990	780	31	17	13
Pal 4 424D	4 x 24	24	4350	4650	540	21	12	9
Pal 4 68D	6 x 8	36	2490	2790	2400	96	53	40
Pal 4 610D	6 x 10	36	2950	3250	2100	84	47	35
Pal 4 612D	6 x 12	36	3390	3690	1740	70	38	29
Pal 4 614D	6 x 14	36	3850	4150	1500	60	33	25
Pal 4 616D	6 x 16	36	4300	4600	1140	45	25	19
Pal 4 620D	6 x 20	36	5050	5350	780	31	17	13
Pal 4 624D	6 x 24	36	5850	6150	540	21	12	9
Pal 4 88D	8 x 8	48	3100	3400	2400	96	53	40
Pal 4 810D	8 x 10	48	3650	3950	2100	84	47	35
Pal 4 812D	8 x 12	48	4250	4550	1740	70	38	29
Pal 4 814D	8 x 14	48	4800	5100	1500	60	33	25
Pal 4 816D	8 x 16	48	5400	5700	1140	45	25	19
Pal 4 820D	8 x 20	48	6500	6800	780	31	17	13
Pal 4 824D	8 x 24	48	7690	7990	540	21	12	9

\*LPC (livres par pied carré) indique la capacité maximale de l'étoyage. Les profondeurs sont basées sur A, B, C, pour des types de sol tel que décrits dans OSHA's 29 CFR Part 1926 Subpart P, October 31, 1989 avec le Type A n'excédent pas 25 LPC par pied de profondeur, le Type B n'excédent pas 45 LPC par pied de profondeur et le Type C n'excédent pas 60 LPC par pied de profondeur. Déterminez la pression réelle du sol et consultez le tableau des données du fabricant avant chaque utilisation.

N/B - Profondeurs maximum admissibles pour utilisation au Québec peuvent varier légèrement. Toujours se référer au plan fourni par Équipement NCN Ltée.



# ÉTAYAGE LÉGER EN ACIER SÉRIE PAL-4 SPÉCIFICATIONS

## Raidisseurs de 5" "Schedule 80" avec verrou

### Jeux de 4 Raidisseurs

Modèle	Longueur	Poids (lbs)
M4-24	24"	220
M4-30	30"	270
M4-36	36"	310
M4-42	42"	350
M4-48	48"	390
M4-60	60"	470
M4-72	72"	560
M4-84	84"	640
M4-96	96"	730
M4-108	108"	810
M4-120	120"	890
M4-132	132"	1000
M4-144	144"	1100

### Jeux de 5 Raidisseurs

Modèle	Longueur	Poids (lbs)
M5-24	24"	280
M5-30	30"	330
M5-36	36"	390
M5-42	42"	440
M5-48	48"	490
M5-60	60"	590
M5-72	72"	700
M5-84	84"	800
M5-96	96"	910
M5-108	108"	1010
M5-120	120"	1120
M5-132	132"	1250
M5-144	144"	1375

## Raidisseurs de 8" "Schedule 80" avec verrou

### Jeux de 4 Raidisseurs

Modèle	Longueur	Poids (lbs)
H4-24	24"	470
H4-30	30"	560
H4-36	36"	650
H4-42	42"	740
H4-48	48"	820
H4-60	60"	1010
H4-72	72"	1170
H4-84	84"	1350
H4-96	96"	1510
H4-108	108"	1692
H4-120	120"	1860
H4-132	132"	2040
H4-144	144"	2210

### Jeux de 5 Raidisseurs

Modèle	Longueur	Poids (lbs)
H5-24	24"	590
H5-30	30"	690
H5-36	36"	800
H5-42	42"	910
H5-48	48"	1020
H5-60	60"	1240
H5-72	72"	1450
H5-84	84"	1670
H5-96	96"	1890
H5-108	108"	2110
H5-120	120"	2320
H5-132	132"	2540
H5-144	144"	2760

Équipement

**NCN**

Ltée

MONTREAL (514) 385-9636  
QUÉBEC (418) 872-5066  
1 800 352-7379

